




ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Zbigniew Plak				
	KATALOG WYROBÓW	KARTA KATALOGOWA NR: 6-5	GRUPA: 6 Betonowe płyty okładzinowe	
	NAZWA HANDLOWA: Płyta betonowa PBZ BS			
	Wydanie nr: A	Ważność od: 24.10.2006	Nr kopii:	Zatwierdził:

OPIS WYROBU:	Dwuwarstwowa płyta betonowa stosowana jako element nawierzchni schodów, tarasów, ścian pionowych i ciągów pieszych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
NORMA:	Aprobata techniczna ITB AT-15-7145/2006
CECHY:	<ul style="list-style-type: none"> • typ powierzchni: żwir płukany ¹⁾ • dopuszczalne odchyłki wymiarowe: $\leq 1\text{ m} \pm 5\text{ mm}$ • wytrzymałości na zginanie próbek betonu MPa: $\geq 3,0$ • wytrzymałość na ściskanie zginanie próbek betonu MPa: ≥ 37 • nasiąkliwość, % $\leq 7,0$ • odporność na ścieranie, mm: ≤ 30 • odporność na ścieranie udarowe w aparacie RS-1 <ul style="list-style-type: none"> - ilość obrotów: ≥ 200 - wygląd zewnętrzny: lekkie starcie ziaren • właściwości przeciwpoślizgowe: <ul style="list-style-type: none"> - grupa klasyfikacji: $\geq R9$ - maksymalny kąt nachylenia: $\leq 15^\circ$ • gęstość w stanie suchym, kg/m^3 $2260 \pm 10\%$
KSZTAŁT:	wg. Indywidualnych zamówień
WYMIARY NOMINALNE:	wg. Indywidualnych zamówień x grubość 40 mm
KOLORY:	biało-brązowy
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> • Zakres stosowania wyrobu powinien być odpowiedni do cech deklarowanych. • Na nawierzchnie wykonane z płyt PBZ nie powinny być stosowane środki odładzające. • Wyroby pochodzące z różnych partii produkcyjnych mogą różnić się odcieniem koloru.
RYSUNEK:	
FOTOGRAFIA:	
1) wzór wykończenia dostępny u producenta	